

Afzuigset Eco 2m

Art.nr.: 79 002 2031



Technische gegevens

Basisgegevens	
Afzuigvermogen	1100 m ³ /h
Max. volumestroom	1650 m ³ /h
Onderdruk	950 - 1900 Pa
Max. druk	2100 Pa
Gewicht	39,5 kg
Motorvermogen	0,75 kW
Aansluitspanning	1 x 230 V / 50 Hz
Geluidsniveau	63,5 dB(A)
Aanvullende informatie	
Ventilator type	Radiaalventilator
Afzuigarm type	Slanguitvoering
Diameter afzuigarm	150 mm
Lengte afzuigarm	2 m
Rendementsniveau (EU-ecodesignverordening)	N = 71,0

Gebruik

- Grote stof hoeveelheden
- Permanent gebruik
- Waar filtrering van de lucht niet noodzakelijk is
- Lasrook, gassen, dampen, lichte stoffen

Voordelen

- Aanzienlijk stiller en energiezuiniger dankzij nieuwe eco-ventilatoren met geoptimaliseerde stromingstechnologie
- Gebruikersvriendelijk door buitengewone lichte bediening van de afzuigarm met één hand
- Blijft in elk gewenste positie staan door binnenliggende draagconstructie
- Minder bijstellen van de afzuigarm dankzij het stromingsgeoptimaliseerde ontwerp van de nieuwe kap The Hood
- Betrouwbaar en klaar voor de toekomst – voldoet nu al aan de toekomstige EU-normen

Eigenschappen

- Vrijdragende afzuigarm, onderhoudsvrij
- Slanguitvoering: polyester geweven slang met PVC ommanteling en ingesealde staaldraadspiraal
- Buisuitvoering: gepoedercoate aluminium buis, drie flexibele slangstukken
- 360° verstelbare afzuigkap voor flexibele positionering
- Ventilator van vonkvrij, robuust aluminiumgietwerk met een nieuw waaier voor hogere prestaties en een lager geluidsniveau

Leveringsomvang

- Ventilator
- Afzuigarm met kap
- Wandconsole
- Motorbeveiligingsschakelaar
- Set verbindingsmateriaal
- Uitblaasleiding - uittrekbaar van 1,25 – 5,00 m - met uitblaasrooster