

Ventilator Eco M

Art.nr.: 921 10 100



Technische gegevens

Basisgegevens	
Afzuigvermogen	650 - 1250 m ³ /h
Beste rendementspunt	1020 m ³ /h
Max. volumestroom	1650 m ³ /h
Onderdruk	930 - 1850 Pa
Max. druk	2000 Pa
Gewicht	21 kg
Motorvermogen	0,75 kW
Aansluitspanning	3 x 400 V / 50 Hz
Geluidsniveau	63,5 dB(A)
Aanvullende informatie	
Aansluiting	Ø 160 mm
Rendementsniveau (EU-ecodesignverordening)	N = 72,4

Gebruik

- Voor afzuig- en telescooparmen, afzuigslangen, vaste installaties en centrale luchtsystemen
- Grote stof hoeveelheden
- Permanent gebruik

Voordelen

- Merkbare efficiëntie: hogere prestaties bij een lager energieverbruik
- Betrouwbaar en klaar voor de toekomst – voldoet nu al aan de toekomstige EU-normen
- Prettige werkomgeving dankzij minder geluidsoverlast
- Robuust en duurzaam – dankzij geoptimaliseerde stroming en minder slijtage

Eigenschappen

- Behuizing en waaier van aluminiumgietwerk – robuust, duurzaam en corrosiebestendig
- Uitzonderlijke energie-efficiëntie – overtreft ruimschoots de EU-eisen van de nieuwe Ecodesign-verordening
- Lager geluidsniveau tijdens gebruik
- Hoge maximale druk voor veeleisende toepassingen
- Stroomgeoptimaliseerde waaierbladen – maximale prestaties bij stille werking

Accessoires

- Geluiddemper
- Motorbeveiligingsschakelaar
- Flexibele aansluitadapters voor diverse slang- en buissystemen
- Integreerbare toerentalregeling voor toepassingsafhankelijke prestatieaanpassing
- Uitblaasmonden en verbindingsmateriaal
- Diverse zuig-, druk- en afvoerslangen
- Wandsteunen voor verschillende montagesituaties

Ventilatorprestatiecurve

