



Model:

1 x Gasflesopslag EM24VK voor opslag van 24 gasflessen (Ø30cm)

Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
 - Brandwerend “bushok model”, afsluitbaar door deur (niet brandwerend) met dichte plaat.
 - Brandwerendheid:
 - Dakpaneel ≥ 60 min volgens Efectis R-23-002973.
 - Wandpanelen ≥ 60 min volgens Istituto Giordano No. 290145/6650/CPD.
 - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen.
- Brandwerendheid m.u.v. de plaatdeur.



afb. buiten aanzicht



afb. binnen aanzicht

- Standaard inrichting: verzinkt tussenplateau voor 12 gasflessen op te plaatsen. De overige 12 gasflessen kunnen op de grond geplaatst worden.
- Behuizing (3 wanden en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Dikte van de zij- en achterwand panelen is 80mm en dikte van het dakpaneel is 120mm.
- Kleur buitenzijde in RAL 7016 antraciet grijs en kleur binnenzijde in RAL 9002 wit.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Deur: 1 enkele vleugel deur voorzien van een Stainless Steel handgreep met cilinderslot. Deur bestaat uit een kokerframe met dichte plaat. Deur standaard linksdraaiend uitgevoerd.
- Ventilatie: Voorzien van ventilatieroosters voor be- en ontluchting welke in geval van brand automatisch dicht zwellen.
- Vloer: zonder vloer.
- Gevaaraanduiding: pictogrammen “roken en open vuur verboden” en “opslag gasflessen” zijn aanwezig (overige waarschuwingsborden op aanvraag leverbaar).

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 143x103x229 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 125x94x206 cm
Opslagcapaciteit	: 24 x gasflessen (Ø30 cm)
Deur	: 1 enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 400 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie.
Plaatsing	: voor een juiste werking van de, af fabriek, afgestelde deur dient uw vloer waterpas vlak te zijn.