

# AUTOGEEN EN PROPAAAN



## Model:

**1 x Gasflesopslag IN12VK voor opslag van 12 cilinders (Ø23cm)**

## Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerend “bushok model”, afsluitbaar door deur (niet brandwerend) met dichte plaat.
- Brandwerendheid:
  - Dakpaneel  $\geq 60$  min volgens Efectis R-23-002973.
  - Wandpanelen  $\geq 60$  min volgens Instituto Girdano No. 290145/6650/CPD.
  - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen.



**afb. buiten aanzicht**



**afb. binnen aanzicht**

- Brandwerendheid m.u.v. de plaatdeur.
- Standaard inrichting: vastzetinrichting voor 12 cilinders (4x3) op een hoogte\* van circa 1000mm voor cilinders met een diameter van 23cm (50 liter). De armen zijn in breedte verplaatsbaar en wegneembaar. Ketting is inbegrepen. De vastzetinrichting kan op uw verzoek enkel vooraf in het geheel verlaagd worden naar 650mm hoogte voor het plaatsen van 10, 20 en 30 liter cilinders.
- Behuizing (3 wanden en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Dikte van de zij- en achterwand panelen is 80mm en dikte van het dakpaneel is 120mm.
- Kleur buitenzijde in RAL 7016 antraciet grijs en kleur binnenzijde in RAL 9002 wit.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Deur: 1 enkele vleugel deur voorzien van een Stainless Steel handgreep met cilinderslot. Deur bestaat uit een kokerframe met dichte plaat. Deur standaard linksdraaiend uitgevoerd.
- Ventilatie: Voorzien van ventilatieroosters voor be- en ontluchting welke in geval van brand automatisch dicht zwellen.
- Vloer: zonder vloer.
- Gevaaraanduiding: pictogrammen “roken en open vuur verboden” en “opslag gasflessen” zijn aanwezig (overige waarschuwingsborden op aanvraag leverbaar).

## Maatvoering:

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitwendig BxDxH  | : ca. 143x103x229 cm                                                                                  |
| Inwendig BxDxH   | : ca. 125x94x206 cm                                                                                   |
| Opslagcapaciteit | : 12 x gascilinders (Ø23 cm)                                                                          |
| Deur             | : 1 enkele deur                                                                                       |
| Eigen gewicht    | : ca. 400 kg                                                                                          |
| Levering         | : wordt gemonteerd geleverd op locatie.                                                               |
| Plaatsing        | : voor een juiste werking van de, af fabriek, afgestelde deuren dient uw vloer waterpas vlak te zijn. |

## Optioneel tegen meerprijs

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2 <sup>e</sup> extra vastzetinrichting | : op hoogte ca. 650mm voor het vastzetten van 10, 20 en 30L cilinders. |
| Omegaprofiel                           | : voor de montage van uw batterijbalk of reduceerventiel.              |