Weldkar TIG 3260 AC/DC HF Pulse - 400 Volt watergekoeld



Een unieke machine voor de professionele TIG lasser! De Weldkar WK TIG 3260 AC/DC Pulse heeft een 320 Ampère stroombron (60% inschakelduur) op 400 Volt. Bij continue gebruik is de maximale lasstroom 250 Ampère. Deze TIG lasmachine is uitermate geschikt voor (middel) zwaar industrieel en seriematig productiewerk. Dankzij zijn hoge vermogen en de wissel-/ gelijkstroom technologie kan er naast RVS en staal, ook aluminium t/m 10 mm mee worden gelast. Deze machine is voorzien van een scala aan in- en afstelmogelijkheden voor (Pulse) TIG laswerk. Zo kan de lasser diverse parameters instellen: lasstroom, startstroom, up- en downslope, kratervulling, gasvoorstroom, gasnastroom, balance regeling en pulsefrequentieregeling. Dit laatste is onmisbaar bij dunwandig laswerk. Natuurlijk beschikt deze professionele lasmachine over een hoogfrequent (HF) ontsteking en een 2- / 4-taktschakeling. Tevens beschikt de WK TIG 3260 AC/ DC Pulse over een MMA functie. Hiermee kunnen beklede rutiel, basisch en RVS elektroden t/m 5 mm worden gelast. Het bedieningspaneel is, ondanks de vele functies, eenvoudig en overzichtelijk. Zo heeft u met deze machine, tijdens het TIG AC-lassen, de keuze uit verschillende sinusvormen. De Weldkar WK TIG 3260 AC/DC Pulse is speciaal geschikt voor langdurig, intensief gebruik met hoog vermogen. De geïntegreerde waterkoeler zorgt ervoor dat dit laswerk goed uitgevoerd kan worden en vermindert slijtage van de onderdelen. De lasmachine wordt geleverd op een verrijdbaar onderstel, wat zorgt voor een uitstekende mobiliteit in de werkplaats.

Compleet geleverd met:
- Stroombron WK TIG 3260 AC/DC - 400 Volt
- Waterkoelunit WK 3807 - 7 Liter
- Onderwagen WK TIG 3260 AC/DC
- Tussenkabel WK - Waterkoelunit / Stroombron
- Aardkabelset 50 mm² WKP35, 4 meter + aardklem 500A

Uitvoeringen

Bestelnummer	Omschrijving
111761013	Inverter WK TIG 3260 AC/DC HF Pulse - 400 Volt watergekoeld

Technische specificaties

Omschrijving	Waarde
	TIG-MMA
Netspanning 3-fase	400V - 50/60 Hz +15%
Afzekering	32 A
Lasstroombereik min - max	10 - 320 A
Inschakelduur	320 A - 60%
	250 A - 100%
Instelbereik downslopetijd	0 - 10 sec.
Gas-voorstroomtijd	0 - 2 sec.
Instelbereik gas-voorstroomtijd	0 - 10 sec.
Traploos instelbare spanning	Elektronisch
Beschermingsklasse	IP 21 S
Europese norm	IEC 60974.1
Gewicht	50 kg
Afmetingen (bxdxh)	350 x 900 x 900 mm